



# HALO GARNIVELOURS

PEINTURE DE FINITION VELOUTÉE  
À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES  
EN DISPERSION AQUEUSE

- Travaux de décoration neuf ou rénovation
- Fonds traditionnels du bâtiment intérieur (murs et plafonds)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle déclassée allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## QUALITÉS DOMINANTES



- Haut pouvoir garnissant et couvrant
- Grande blancheur
- Facile à appliquer
- Bel aspect soyeux
- Rendement élevé
- Résistance aux frottements
- Facile d'entretien

## CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I  
CLASSE 7b2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Velouté
Mesure de brillance	4 à 4,5 sous 60° 12 à 13 sous 85°
Teintes	Blanc et teintes pastel
Masse volumique	1,34 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec volumique	41 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	54 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 10 m <sup>2</sup> /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon microfibre HD 12 mm ou polyamide texturé 12 à 14 mm, pistolet airless.
Séchage à 20°	Sec au toucher : 2 heure. Recouvrable après 6 heures par un produit en phase aqueuse Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (70% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Entretien	Résistant à l'abrasion humide: classe 1 selon norme NF EN ISO 11998
Température d'application	Minimum 8° maximum 35°, idem pour la température du support.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet airless buse de 17 à 19 : dilution 5% d'eau.
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
524 avenue de la Pompignane - 34000 MONTPELLIER  
Tél. 04 67 68 34 52 - Email : [contact@habitationbatiment.com](mailto:contact@habitationbatiment.com)  
COMPTOIRDELOURS.FR

EDITION AOÛT 2024  
Annule et remplace les précédentes.

## SUPPORTS

**Fonds courants intérieurs** (enduits, plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton, toile de verre et revêtement à peindre ou anciennes peintures).

Les supports doivent être **propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

## PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)**

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :**

- élimination des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage (dépolissage) des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

**Sur fonds bruts ou absorbants** application de HALOPRIM ou HALOFIX (adapter la dilution jusqu'à 3% d'eau par rapport à la porosité du support).

**Sur toiles de verre et revêtement à peindre, sur anciennes peintures préparées** appliquer directement 2 couches d'HALO GARNIVELOURS.

**Sur fonds tachés** (sue, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante. Attendre 24 heures avant de recouvrir avec 2 couches d'HALO GARNIVELOURS.

HALO GARNIVELOURS s'applique en 2 couches convenablement préparées.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.comptoirdelours.fr">www.comptoirdelours.fr</a>
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30g/l Ce produit contient maximum <20g/l COV

## GESTION DES DÉCHETS

### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.