



## HYDRALKYD SATIN

PEINTURE DE FINITION SATINÉE À BASE DE  
RÉSINE ALKYDE ET ACRYLIQUE EN ÉMULSION

- Intérieur neuf ou rénovation
- Finition pour la décoration des murs et plafonds
- Application directe sur toile de verre



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr

### QUALITÉS DOMINANTES



- Application agréable due au mixte de résines alkydes et acryliques en émulsion
- Bon temps ouvert
- Fort pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Sans odeur
- Rapidement recouvrable
- Bonne adhérence même sur anciennes peintures glycérophtaliques
- Lessivable

### CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I  
CLASSE 7b2/4a

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Satiné doux pommelé plat (semi tendu)
Mesure de brillance	15 à 60°
Teintes	Blanc et bases à teinter (80 000 teintes disponibles).
Masse volumique	1,28 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec volumique	39 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	52 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 10 m <sup>2</sup> /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon polyester tissé acrylique - microfibre - polyamide fil continu ou polyamide texturé 8 à 12 mm Pistolet airless buse de 17 à 19
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 h. Recouvrable après 4 à 6 h. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support
Entretien	Lavable classe 1 en blanc /classe 2 en base à teinter selon le test d'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution jusqu'à 5 %
Nettoyage des outils	Eau

GROUPE HBF  
524 Avenue de la Pompignane - 34000 MONTPELLIER  
Tél. 04 67 68 34 52 - Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION SEPTEMBRE 2024  
Annule et remplace les précédentes.

## HYDRALKYD SATIN

### SUPPORTS

**Fonds courants intérieurs** (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton et dérivés, bois non tanniques, briques ou anciennes peintures). **Tous types de pièces**, y compris les cuisines et salles de bains.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture**.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)**

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations**

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- lessivage ou ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

**Sur fonds bruts, absorbants ou boiserie non tannique** : appliquer 1 couche d'HYDRALKYD IMPRESS dilué jusqu'à 5 % selon la porosité du support et 2 couches d'HYDRALKYD SATIN.

**Sur anciennes peintures préparées** appliquer directement 2 couches d'HYDRALKYD SATIN.

**Sur métaux bruts ou déjà peints** appliquer une couche d'un primaire antirouille tel que BRIOTECH et 2 couches d'HYDRALKYD SATIN.

**Sur supports durs ou fermés** (pvc, anciens plastiques durs, anciennes laques, métaux non ferreux, vernis...) appliquer, après ponçage une couche d'un primaire adapté tel que HALOTECH (voir fiche technique) et 2 couches d'HYDRALKYD SATIN.

**Sur fonds tachés** (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante. Attendre 24 heures avant de recouvrir puis 2 couches d'HYDRALKYD SATIN.

HYDRALKYD SATIN s'applique en 2 couches sur fonds préparés.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.comptoirdelours.fr">www.comptoirdelours.fr</a>
<b>Conditionnement</b>	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) 30 g/l Ce produit contient maximum 15 g/l COV

### GESTION DES DÉCHETS

#### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.