



## MAT'ISOL

### PEINTURE MATE SANS TENSION À BASE D'HUILE VÉGÉTALE TRAITÉE À LA CHAUX

- Neuf ou rénovation en intérieur
- Tous supports traditionnels du bâtiment
- Murs et plafonds sains ou légèrement tachés



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

#### CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I  
CLASSE 2b

### QUALITÉS DOMINANTES



MAT PROFOND

- Facilité d'application.
- Opacifiant. Belle blancheur
- Masque et isole en 2 couches les taches légères
- Limite les risques de reprise sur les grandes surfaces
- Sans tension, adapté aux fonds fragiles
- Recouvrable frais sur frais (après 1h30) sur fonds sains non tachés
- Rendement élevé
- Sans odeur
- Tapissable

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat profond
Mesure de brillance	0,9 à 85°
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,34 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec volumique	36 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	52 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	10 à 12 m <sup>2</sup> /l soit 7 à 8 m <sup>2</sup> /kg
Matériel d'application	Brosse, manchon polyester tissé 12 mm - polyamide fil continu 12 mm ou polyamide texturé 12 à 14 mm
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable mouillé sur mouillé, immédiatement après matage de la première couche ou après 12h. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Entretien	Lavable et lessivable classe 2 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution 5 % maxi.
Nettoyage des outils	Eau

## SUPPORTS

**Fonds courants intérieurs** sains ou tachés (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton intérieur et dérivés, briques ou anciennes peintures adhérentes).

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

## PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)**

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :**

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

**Sur fonds bruts ou absorbants** enduit, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, appliquer 2 couches de MAT'ISOL.

**Sur fonds tachés** (sue, nicotine, café, tanins...) appliquer 1 couche de MAT'ISOL et laisser sécher 24 heures avant de couvrir. Certaines tâches étant solubles, il est préférable d'effectuer un test d'efficacité après les préparations élémentaires tels que le brossage ou le lessivage.

**Sur les taches difficiles à masquer** pochonner localement, laisser sécher 24 h et appliquer 1 couche de MAT'ISOL, puis finir avec une 2<sup>ème</sup> couche de MAT'ISOL ou 2 couches de finition souhaité.

**Sur fonds très tachés ou anciennes tâches d'eau**  
utiliser MAT CHAULÉ BLANCPEINT ou ELIMAT (voir les fiches techniques).

MAT'ISOL s'applique en 2 couches sur fonds préparés ou en 1 couche si utilisé en sous-couche isolante avant finition.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.habitationbatiment.com">www.habitationbatiment.com</a>
<b>Conditionnement</b>	12,5 l - 2,5 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum 28 g/l COV

## GESTION DES DÉCHETS

### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.